

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dnfs-controls.nt-rt.ru || эл. почта: dnc@nt-rt.ru

Термостаты и прессостаты

предназначены для использования в морском и промышленном секторах: регуляторы давления для паровых котлов, системы сигнализации и регулировки, дизельные установки, компрессоры, судовые электростанции.


Преобразователи давления

широкий ассортимент преобразователей давления для дизельных двигателей и другого корабельного оборудования. Диапазон измерения до 600 бар, выходной сигнал 4-20мА.

Преобразователи температуры разработаны для

измерения температуры в самых тяжелых условиях, таких, как измерение выхлопных газов в дизельных двигателях, измерение хладагителя в холодильных системах, контроль температуры в подшипниках. Диапазон измерения температур до 800 °С.



KPS Реле давления 0 - 60 бар 	KPS Термостаты -10 - 200 °C 	CAS Реле давления 0 - 60 бар 	CAS Реле дифференциального давления 0,2 - 2,5 бар 	Прессостаты и термостаты
Контакты покрыты золотом. Фиксированный или регулируемый дифференциал.		Две группы контактов (микровыключатели) с заводской установкой дифференциала.		
Сертификаты: EN 60947-4-1/EN 60947-5-1 (CE), DNV, LR, GL, ABS, BV, RINA, PRS, RMRS, Class NK, UL				
RT Реле давления -1 - 30 бар 	RT Реле дифференциального давления 0 - 11 бар 	RT Термостат -60 - 300 °C 	RT Дифференциальные термостаты 0 - 20 °C 	Прессостаты и термостаты
Заменяемая контактная система. Регулируемый дифференциал. Контакты покрыты золотом. Регулируемые установочные параметры. Ручной сброс.				
Сертификаты: EN 60947-4-1/EN 60947-5-1 (CE), TUV, DNV, LR, BV, RINA, PRS, RMRS, Class NK (without neutral zone)				
MBC 5000/5100 Реле давления -0,6 - 100 бар 	MBC 5080/5180 Реле дифференциального давления 0,3 - 5 бар 	MBV 5000 Испытательный клапан 0 - 120 бар 	Вместе с MBC 5100 и MBS 5100 обеспечивает простую установку датчиков и реле давления с оборудованием тестирования. Клапаны поставляются в различных конфигурациях.	Преобразователи давления
Простой компактный монтаж Сертификаты: EN 60947-5-1 (CE), LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, Class NK, PRS, RMRS, KRS				
MBS 32R Компактный преобразователь давления Пропорциональный выходной сигнал (от 10 до 90% напряжения питания) Диапазон от 0 - 1 до 0 - 600 бар Корпус из нерж. стали, исполнение IP67 	MBS 3100 Компактный преобразователь давления Выходной сигнал 4 - 20 мА Диапазон от 0 - 1 до 0 - 600 бар 	MBS 33M Патронный преобразователь давления Выходной сигнал 4 - 20 мА Диапазон от 0 - 1 до 0 - 600 бар 	MBS 5100/5150 Преобразователь давления в блочном исполнении Выходной сигнал 4 - 20 мА Диапазон от 0 - 1 до 0 - 600 бар Настройка нуля и шкалы 	
Сертификаты: LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, Class NK, PRS, RMRS, KRS				
MBT серии 51 Датчик для измерения температуры выхлопных газов в диз. двигателях Диапазон от 0 до 800 °C Термоэлемент 1x Pt 100 или NiCr-Ni 	MBT серии 52 Универсальный датчик температуры Диапазон от -50 до 400 °C Термоэлемент 1 или 2 x Pt 100 или 1xPt 1000 с преобразователем 4 - 20 мА 	MBT серии 53 Датчик температуры Диапазон от 0 до 200 °C Термоэлемент фиксированный 1 или 2 x Pt 100 	MBT серии 54 Датчик для измерения температуры в судовых и промышленных холодильниках Диапазон от -50 до 100 °C Термоэлемент фиксированный Pt 100 или Pt 1000 	Датчики температуры
Сертификаты: LRS, GL, BV, DNV, Class NK				